KUBE II

Idéale pour le marché de la vente au détail et de l'hospitalité

KUBE II imprimante thermique POS idéale pour le marché de la vente au détail et de l'hospitalité. Elle représente la solution parfaite au sein du point de vente grâce à son design compact et attrayant, à sa robustesse, à la possibilité de montage en position verticale comme horizontale. KUBE II est puissante et très rapide: elle imprime sur des tickets de caisse de 80/82,5 mm de large avec une qualité d'impression extraordinaire et avec la possibilité d'orienter les caractères et graphisme dans toutes les directions. Le rouleau de papier de grand format au diamètre de 90 mm permet une grande autonomie d'impression. KUBE II se distingue par ses performances uniques, robustesse et fiabilité: elle est équipée d'une tête d'impression de longue durée (200 km de papier imprimé), de très grande qualité et du nouveau cutter pour la coupe automatique du ticket de caisse qui garantit la plus grande fonctionnalité pour plus de 2 Mio de coupes. KUBE II imprime des logos et des coupons graphiques à haute résolution. Les flancs, en plusieurs couleurs (rouge, argent et beige) sont disponibles comme accessoires. KUBE II est disponible avec l' interface USB et série RS232 ou Ethernet, avec pilote pour piloter le tiroir-caisse.

FICHE TECHNIQUE

	KUBE II	KUBE II ETH
Méthode d'impression	Impression thermique	
Nombre de points	8 points / mm	
Résolution	203 dpi	
Vitesse d'impression (mm/sec)	Haute qualité 125, Normal 200, Grande vitesse 250	
Série de polices de caractères	PC437, PC850, PC860, PC863, PC865, PC858 (euro)	
Format d'impression	Normal, hauteur et largeur de 1x à 8x, en caractère large, inversé, souligné, en script	
Direction d'impression	Droit, 90°, 180°, 270°	
Largeur du papier	80 mm/ 82,5 mm	
Grammage du papier	de 58 à 90 g/m²	
Épaisseur du papier	63 µm	
Dimensions du rouleau	max. Ø 90 mm	
Émulation	CUSTOM / POS	
Interfaces	USB 1.1 full speed + Seriale RS232	Ethernet
Données Buffer	20 Ko	
Mémoire flash	512 Ko	
Mémoire graphique	2 logos de 608 x 862 points	
Pilote	Windows Linux OPOS JavaPOS MAC OSX	
Outil de logiciel	CePrinterSet; Virtual COM	Virtual COM
Alimentation	24 V DC ± 10% (alimentation externe)	
Absorption moyenne	1,5 A (50% taux d'impression)	1 A (12,5% taux d'impression)
Fonction DKD	1 Pilote ou Écran client connecté directement	
MTBF	360 000 heures (carte électronique)	
Sécurité	EN60950 2001	
Marques	En conformité avec RoHS, CE	
Dimensions	209 mm (L) × 140 mm (W) × 152 mm (H)	
Poids	2,3 kg	

MODÈLES

911BJ010100333
PRINTER KUBEII USB RS232

911BJ100200533
PRINTER KUBEII ETH

CUSTOM SPA - Via Berettine, 2 - 43010 Fontevivo PR - NUMÉRO DE TVA : IT02498250345 - TÉL : +39 0521 680111 - FAX : +39 0521 610701 - CODE UNIVOQUE: TI80WI0

Les données techniques de ce site ne sont pas contraignantes et peuvent être modifiées sans préavis.
Dernière mise à jour : 06 octobre 2020